

MANUALE D'USO



Prima di utilizzare l'apparecchio leggere le seguenti istruzioni

PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA

- Non apportare modifiche all'apparecchio.
- Evitare che nelle parti elettriche dell'apparecchio penetrino liquidi infiammabili, acqua oggetti metallici e comunque qualsiasi altro oggetto.
- Installare l'apparecchio fuori dalla portata delle persone.
- Il montaggio ed il collegamento dell'apparecchio deve essere fatto solo da personale specializzato.
- Non utilizzare in luoghi con eccessive vibrazioni.
- Non utilizzare in luoghi umidi.
- Evitare l'uso con temperature ambiente superiore ai 40° C o inferiori a 0° C.
- Evitare di usare l'apparecchio in luoghi polverosi.
- Per la pulizia interna rivolgersi ad un tecnico qualificato.
- Pulire esternamente l'apparecchio con prodotti appropriati (neutri, non aggressivi).
- Non aprire l'apparecchio per nessun motivo.
- Per eventuali interventi necessari alle riparazioni, sarà tassativo ricorrere a personale autorizzato.

INSTALLAZIONE DELL'APPARECCHIO

La macchina deve essere installata ad una distanza di sicurezza da persone o cose.

IMPORTANTE!

Utilizzare solo liquido della PSL tipo HEAVY FOG SMOKE. Esso è stato formulato appositamente per le macchine fumo della PSL. L'utilizzo di altri liquidi annulla la garanzia ed esonera la PSL da qualsiasi responsabilità.

Accertarsi che la tensione sia adatta per l'apparecchio. Sulla parte posteriore della macchina è riportata la

Dopo l'accensione attendere almeno 10 minuti, prima di mettere in funzione la macchina per ottenere il massimo rendimento scenico

Specifiche Tecniche:

- Riscaldamento: 10 minuti
- Contenitore liquido estraibile 1 litri (si raccomanda di utilizzare solo liquido HEAVY FOG SMOKE (PSL))
- Consumo liquido: 2 litri per ora (circa)
- Consumo acqua demineralizzata/distillata: 15 litri ora (circa)
- Emissione fumo: 150 metri cubi al minuto (circa)
- Controllabile via DMX 512- 2 canali
- Controllo da pannello digitale - Radio comando ,
- Sensore elettronico della temperatura di esercizio
- Costruita nel rispetto delle normative CE
- Alimentazione 220/240V-50Hz -Fusibile 15A
- Assorbimento: 3000W
- Peso: 45Kg
- Dimensioni: 85x46x50 cm

cod.R0018



Menu display

A001>512: Indirizzo canali DMX512
F000>F100: Regolazione volume dell'aria
P000>P100: Volume del fumo
d000>200: Tempo di emissione del fumo in secondi
I000>999: Tempo di intervallo per l'emissione del fumo in secondi

Il display digitale a quattro cifre e con sotto quattro tasti : **(1)** Se il dispositivo è in stato di standby, da sinistra a destra ci sono il tasto menu, il tasto di avvio fumo manuale e il tasto di conferma salvataggio. **(2)** se il dispositivo è nello stato di impostazione dei parametri, da sinistra a destra c'è il tasto menu, aggiungi funzione, sottrai sottrai, OK salva impostazione.

Descrizione del display digitale: quando l'apparecchiatura è accesa per il riscaldamento, il display del tubo digitale -UP-lampeggia, il riscaldamento è sufficiente per visualizzare ----- se il segnale DMX è collegato, il flash digitale A001 o altro codice di indirizzo è visualizzato dopo una temperatura sufficiente. Non è possibile spruzzare fumo quando viene visualizzato-UP-, ma la ventola può funzionare.

Controllo con DMX 512

La macchina si controlla con 2 canali

CH 1 regola la quantità di fumo prodotta

CH 2 regola la potenza dell'aria

Canale DMX: controllo a 2 canali, **CH 1** controlla il volume del fumo, **CH2** controlla il volume dell'aria e l'avvio della testa di nebulizzazione, il valore DMX inizia da 50 smette di funzionare sotto 50.

RADIOCOMANDO

Massima distanza dalla macchina 30/50 mt



Condizioni di garanzia

1. Gratuitamente, ripareremo qualsiasi difetto o guasto nell'unità se è causato da un collaudato errore di fabbrica ed è stato segnalato immediatamente e entro 12 mesi dalla consegna all'utente finale.

2 .. Le seguenti non sono in garanzia

※ Il diritto di servizio di garanzia viene perduto se sono stati utilizzati liquidi diversi dall'originale o se le unità vengono inviate a noi con il serbatoio pieno di liquido.