

CO2 CRIO GUN LED LIGHT

CE

cod.N0030

MANUALE PER L'OPERATORE

PSL

Professional Sound Light



Prima di utilizzare l'apparecchio leggere le seguenti istruzioni

Grazie di avere scelto un articolo della linea di luci prodotta dalla PSL.

Confidiamo che la scelta soddisfi le vostre esigenze e faremo il possibile per aiutarvi affinché questo si realizzi.

Prima di utilizzare l'apparecchio leggete attentamente il manuale di servizio e d'uso dello stesso.

PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA

- Non apportare modifiche all'apparecchio.
- Evitare che nell'apparecchio penetrino liquidi infiammabili, acqua oggetti metallici e comunque qualsiasi oggetto.
- Installare l'apparecchio fuori dalla portata delle persone.
- Il montaggio ed il collegamento dell'apparecchio deve essere fatto solo da personale specializzato.
- Fissare sempre il cavo di sicurezza all'apparecchio
- Non utilizzare in luoghi umidi.
- Non utilizzare in luoghi con eccessive vibrazioni.
- Evitare l'uso con temperature ambiente superiore ai 40°C o inferiori a 10°C.
- Controllare frequentemente il corretto funzionamento della ventilazione, verificando che le prese e le uscite dell'aria siano libere da qualsiasi impedimento.
- Evitare di usare l'apparecchio in luoghi polverosi.
- Per la pulizia interna rivolgersi ad un tecnico qualificato.
- Per una buona resa pulire frequentemente le lenti.
- Pulire esternamente l'apparecchio con prodotti appropriati.
- Non aprire l'apparecchio per nessun motivo.
- Per eventuali interventi necessari alle riparazioni, sarà tassativo ricorrere a personale autorizzato.

Messa in opera

Questo apparecchio deve essere utilizzato con una tensione di 220/240Volts 50 Hz. Controllare che la tensione di utilizzo sia quella indicata nell'apposita etichetta posta sull'apparecchio.



Specifiche Tecniche

Specifiche tecniche del cannone a gas di CO2 CRIO GUN LED LIGHT

Proiezione del getto di CO2 da 4>6mt

Tubo di collegamento alla bombola 3 mt

Illuminatori LED light 16 pezzi 3 in 1 RGB

Carica completa della batteria 3>4 ore

Angolo di proiezione del raggio luminoso 25°

Alimentazione di carica BATTERIA PER I LED 12V con caricatore fornito

Peso: 4,7 Kg

Misure: 70X30X8 cm

Pressione della bombola che alimenta la pistola : 16/22Kgs

Procedura per l'installazione e messa in opera

- 1) Collegare il tubo di alta pressione alla pistola con l'attacco rapido
- 2) Collegare l'altra estremità del tubo alla bombola di CO2 e serrare bene con una chiave da 27mm- 1.1/16"
- 3) Aprire con cautela e lentamente il rubinetto della bombola
- 4) Nei momenti di non utilizzo chiudere sempre il rubinetto della bombola

Avvertenza: la PSL si riserva la facoltà di apportare opportune modifiche tecniche senza preavviso.



info@prosoundlight.it

www.professionalsoundlight.it

Professional Sound Light - Via Piane, 27 - 47853 Coriano (RN)

